

IZVJEŠĆE O PODEŠAVANJU I KONTROLI VOZILA

SKODA, 2011, OCTAVIA II [1Z] (2UA) Standard Chassis All Other Models from 01/06

Primarni kutovi			Početno	Specifikacije		Završno
				Min.	Maks.	
Prednja	kotači	Lijevo	8°12'	7°04'	8°04'	8°12'
		Desno	8°03'	7°04'	8°04'	8°01'
	Kut bočnog nagiba kotača	Lijevo	-0°53'	-1°00'	0°00'	-0°54'
		Desno	-0°53'	-1°00'	0°00'	-0°53'
	Kut podužnog nagiba kotača	Lijevo	-0°23'	0°00'	0°10'	0°00'
		Desno	0°18'	0°00'	0°10'	0°05'
Ukupno		-0°05'	0°00'	0°20'	0°05'	
Stražnja	Kut bočnog nagiba kotača	Lijevo	-1°08'	-1°50'	-0°50'	-0°58'
		Desno	-1°44'	-1°50'	-0°50'	-1°04'
	Kut podužnog nagiba kotača	Lijevo	0°10'	0°00'	0°10'	0°03'
		Desno	-0°05'	0°00'	0°10'	0°03'
		Ukupno	0°05'	0°00'	0°20'	0°06'
	Pravac stražnje osovine		-0°08'	-0°20'	0°20'	0°00'
Sekundarni kutovi			Početno	Specifikacije		Završno
				Min.	Maks.	
Nagib osovinice rukavca		Lijevo	14°54'	----	----	14°54'
		Desno	14°41'	----	----	14°41'
Included Angle (zbroy između osi upravljačkog zgloba i osi kotača)		Lijevo	14°01'	----	----	14°00'
		Desno	13°48'	----	----	13°48'
Negativna usmjerenost pri skretanju		Lijevo	1°54'	1°18'	1°58'	1°54'
		Desno	1°47'	1°18'	1°58'	1°47'
Maksimalna zakretanja		Lijevo	----	----	----	----
		Desno	----	----	----	----
Promjena krivulje kuta podužnog nagiba kotača		Lijevo	----	----	----	----
		Desno	----	----	----	----
Zadržavanje		Prednja	-4mm	----	----	0mm
		Stražnja	0mm	----	----	2mm
Dif. širine razmaka kotača			37mm			36mm
Dif. osovinskog razmaka			-4mm			-2mm
Prednja udaljenost poda vozila od tla		Lijevo	390mm	386mm	396mm	390mm
		Desno	390mm	386mm	396mm	390mm
Stražnja udaljenost poda vozila od tla		Lijevo	390mm	393mm	493mm	390mm
		Desno	390mm	393mm	493mm	390mm
Nagib šasijske						----